

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe vloer en/of raambekleding. Graag wijzen wij u op de volgende algemene zaken wat betreft onderhoud van uw nieuwe producten.

#### Vloerafwerking:

Harde vloeren zoals PVC, linoleum en parket dienen voor optimaal behoud dagelijks te worden gestofzuigd. Wekelijks vochtig afnemen. Gebruik lauw water, verdeel de onderhoudsmiddelen met de juiste verhouding op de pvc vloer met een vloerwisser of dweil.

Zachte vloeren als Tapijt dienen voor optimaal behoud dagelijks te worden gestofzuigd. Voor het beste resultaat dient een borstelstofzuiger met roterende borstels gebruikt te worden. Hiermee krijgt ingelopen vuil zo min mogelijk kans zich op te hopen in het tapijt. Tevens zorgt het ervoor dat de polen weer kunnen herstellen.

Alle harde vloeren die wij leveren zijn krasvast maar niet krasvrij. Gebruik voor uw vloerafwerking de juiste bescherming. Voor harde vloeren is het wenselijk om zacht bescherming toe te passen zoals vilt. Bij [Scratch No More](#) zijn verschillende soorten en types te vinden die ook door fabrikanten worden geadviseerd. Rollend meubilair dient te zijn voorzien van zachte wielen. Bij tapijt dienen dit harde wielen te zijn.

Wij adviseren om uw vloer goed te beschermen met zonwering, indien uw vloer in het volle zonlicht ligt. Dit om extreme verkleuringen, vervormingen en kieren in de vloer te voorkomen.

Gebruik voor het dweilen en onderhouden van uw vloer uitsluitend producten uit of op advies van uw vloerenspecialzaak. Het gebruik van 'normale' schoonmaakmiddelen zoals Groene zeep, HG, Andy, Ajax, St. Marc en dergelijke zijn absoluut uit den boze. Deze producten kunnen een vettige waas achterlaten op uw vloer.

Voor het grote onderhoud van uw vloer verwijzen wij u graag naar [Duofort BV](#) uit Ede. Duofort levert ook de juiste dagelijkse onderhoudsmiddelen voor uw nieuwe vloerafwerking. Eventuele andere producten van bijvoorbeeld [James](#) worden ook door fabrikanten aangeraden. Bij parketvloeren adviseren wij de onderhoudsproducten te gebruiken van gekozen afwerklaag. Bijvoorbeeld de producten van [Monocoat](#) of [Rigo](#).

Wanneer tapijt geschikt is voor belasting met zwenkwielen wordt dit aangegeven middels een zwenkwielensymbool. Bij zwenkwielen en ander rollend materiaal mag enkel rechtstreekse verlijming op de basisvloer worden toegepast. Hierbij mag geen zachte tussenvloer, bijvoorbeeld: ondertapijt en/of zachtbord platen, toegepast zijn.

In combinatie met vloerverwarming/vloerkoeling dient u de volgende eisen, blijvend in acht te nemen:

- Maximum vloeroppervlakte temperatuur is 28°C
- Maximum watertemperatuur volgens thermostaatinstelling: 30-35°C;
- Minimum watertemperatuur volgens thermostaatinstelling: 19°C;
- Instelling van de installatie moet zodanig zijn dat de watertemperatuur in het systeem nooit meer dan 4 graden onder de ruimtetemperatuur kan komen;

## Raambekleding

### Gordijnen onderhouden

Was gordijnen alleen als het echt moet. Zo blijven ze het langst mooi. Hebt u het idee dat ze erg stoffig zijn, dan is buiten uitkloppen vaak al genoeg. Wilt u ze toch laten schoonmaken, dan is chemisch reinigen het overwegen waard. De gordijnstof behoud daarbij namelijk zijn kleur en valvorm en zal minimaal krimpen. Dit ligt overigens wel aan de samenstelling van de stof. Bekijk dus altijd goed van welke stof uw gordijnen gemaakt zijn. Houd er rekening mee dat uw gordijnen kunnen krimpen. Wij adviseren altijd naar een gespecialiseerd bedrijf, zoals een stomerij te gaan voor de reiniging. Twijfelt u over de samenstelling van uw stof, kijk dan op de website van de fabrikant of neem contact met ons op.

### Rolgordijnen onderhouden

Rolgordijnen zijn meestal voorzien van een antistatische, vuil- en stofafstotende beschermlaag. Als er vlekken op het rolgordijn ontstaan, moeten deze direct verwijderd worden. Gebruik voor het reinigen een spons of doek en lauw water. Pas op met boenen of wrijven. Als het nodig is, kunt u eventueel een mild schoonmaakmiddel aan het water toevoegen. Bekijk voordat u de vlek verwijdert wel altijd van welke stof uw raamdecoratie gemaakt is. Sommige stoffen mogen namelijk niet nat gemaakt worden.

### Duette en Plissé onderhouden

De stof van zowel Duette® Shades als Plissé Shades is niet van de bovenbak en onderbak te scheiden. Ter voorkoming van grondige vervuiling kunt u de Duette®- en Plissé-stof regelmatig afstoffen met een plumeau of met een handstofzuiger op een lage stand. Bij vlekken is het advies deze zo snel mogelijk met een zachte spons en lauwwarm water met eventueel een niet-synthetisch wasmiddel af te nemen. Let op! Duette®- en Plissé-stoffen die zijn voorzien van een gemetalliseerde achterzijde of binnenkant dient u niet met water af te nemen omdat hierdoor de gemetalliseerde laag aangetast kan worden. Zorg er bij elektrische producten voor dat de bovenbak met de motor niet nat wordt.

Voorkom glasbreuk bij geïsoleerd glas (HR++). Op extreem warme dagen het product niet volledig sluiten (in gesloten toestand) zodat er ventilatie mogelijk is.

### Jaloezieën onderhouden

Jaloezieën zijn makkelijker schoon te maken dan rolgordijnen, maar vangen met hun horizontale lamellen wel meer vuil en stof. U maakt ze eenvoudig schoon door ze af te nemen met een droge of vochtige doek of een speciale plumeau. Zo voorkomt u dat vuil en vet zich gaat hechten aan de jaloezieën. Tip: Sluit de jaloezieën zodat het een groot oppervlakte wordt wat u af kunt nemen.

### Lamellen onderhouden

Verticale, kunststof lamellen maakt u eenvoudig schoon met een droge of vochtige doek. Gebruik voor lamellen van stof altijd een droge doek.